

# E-BOX

## CUADRO DE CONTROL



### BOMBAS SUMERGIBLES / BOMBAS DE PRESIÓN

#### BOMBAS SUMERGIBLES

- Ideal para estaciones de llenado/drenaje.
- Diseñado para bombas monofásicas y trifásicas.
- Funcionamiento con interruptores de flotador (máx.5).
- Funcionamiento con sondas de nivel (máx.5).
- Funcionamiento con sensores de profundidad (0-10V / 4...20mA).
- Protección amperimétrica
- Conmutación del orden de arranque de las bombas (cada arranque).

#### BOMBAS DE PRESIÓN

- Ideal para accionar los grupos de elevación de 2 bombas.
- Diseñado para bombas monofásicas y trifásicas.
- Funcionamiento con interruptores de presión (máx. 4).
- Funcionamiento con sensores de profundidad (0-10V / 4...20mA).
- Protección amperimétrica
- Conmutación del orden de arranque de las bombas (cada arranque).

## DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN 60 HZ	ARRANQUE	P2 NOMINAL		CORRIENTE MÁX. A	Nº Flotadores conectables	Nº de bombas conectables
				kW x2	HP x2			
E-Box 2D M/T	60114868	1 X 230 V	DIRECTO	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2
		3 x 400 V		5,5	7,5			
E-Box 2D 40µF	60114869	1 X 230 V	DIRECTO	2,2	3	12 + 12	2 - 3 - 4	1/2

## ACCESORIOS

MODELO	CÓDIGO
Transductor de presión 16 Bar (para Grupos de elevación con Cuadro de control E-Box)	60116837

## SMART PRESS

### CONTROLADOR ON/OFF



### ALIMENTACIÓN HÍDRICA DOMÉSTICA

SMART PRESS es un dispositivo electrónico ON/OFF diseñado para Encender/Apagar la bomba sin utilizar un vaso de expansión. El dispositivo protege la bomba contra el funcionamiento en seco sin utilizar las sondas de nivel o el interruptor de flotador.

Tiene una conexión de presión ajustable e inclusive con un flujo alto las pérdidas de presión son pequeñas. Todos los modelos SMART PRESS incorporan un ARRANQUE MANUAL Y AUTOMÁTICO.

## DATOS TÉCNICOS

MODELO	CÓDIGO	ALIMENTACIÓN 60 HZ	HP	PRESIÓN DE CONEXIÓN BAR	DNA GAS	DNA NPT	DNM GAS	DNM NPT	PESO Kg	CANT. X PALET
SMART PRESS WG 1,5 – REAJUSTE AUTOMÁTICO –SIN CABLE	60114808	1 x 230V	1,5	1,5	1" M		1 1/4" F		1,3	100
SMART PRESS WG 1,5 – REAJUSTE AUTOMÁTICO –CON CABLE	60113308	1 x 230V	1,5	1,5	1" M		1 1/4" F		1,6	100
SMART PRESS WG 3,0 – REAJUSTE AUTOMÁTICO –SIN CABLE	60114809	1 x 230V	3	1,5	1" M		1 1/4" F		1,3	100
SMART PRESS WG 3,0 – REAJUSTE AUTOMÁTICO –CON CABLE	60113922	1 x 230V	3	1,5	1" M		1 1/4" F		1,6	100
SMART PRESS WG 1,5 – REAJUSTE AUTOMÁTICO - 2,8 BAR - SIN CABLE - NPT	88002838	1 x 230V	1,5	2,8		1" M		1 1/4" F	1,3	100
SMART PRESS WG 3,0 – REAJUSTE AUTOMÁTICO - 2,8 BAR - CON CABLE - NPT	60143792	1 x 230V	3	2,8		1" M		1 1/4" F	1,6	100
SMART PRESS WG 1,5 – REAJUSTE AUTOMÁTICO –SIN CABLE - NPT	60116138	1 x 230V	1,5	1,5		1" M		1 1/4" F	1,3	100
SMART PRESS WG 1,5 – REAJUSTE AUTOMÁTICO –CON CABLE - NPT	60116140	1 x 230V	1,5	1,5		1" M		1 1/4" F	1,6	100
SMART PRESS WG 3,0 – REAJUSTE AUTOMÁTICO –SIN CABLE - NPT	60116141	1 x 230V	3	1,5		1" M		1 1/4" F	1,3	100
SMART PRESS WG 3,0 – REAJUSTE AUTOMÁTICO –CON CABLE - NPT	60116142	1 x 230V	3	1,5		1" M		1 1/4" F	1,6	100
SMART PRESS WG 1,5 – REAJUSTE AUTOMÁTICO –SIN CABLE - NPT - 110V	60116137	1 X 115V	1,5	1,5		1" M		1 1/4" F	1,3	100
SMART PRESS WG 1,5 – REAJUSTE AUTOMÁTICO –CON CABLE - NPT-110V	60116139	1 X 115V	1,5	1,5		1" M		1 1/4" F	1,6	100