

LD-822B**Rubber Gasket****FEATURES:**


- Ideal to prevent flange leakage for all plastic piping systems.
- Especially recommended for all LD flanged body valves.
- Convex ring design provides optimum sealing.
- Available and comply to ANSI, DIN and JIS standard.

**Empaquetadura de Caucho****CARACTERÍSTICAS:**

- La mejor solución para prevenir fuga de todos los sistemas de tubería plástica.
- Recomendada especialmente para todas las válvulas con bridas de LD.
- Diseño de anillo convexo para un cierre óptimo.
- Disponible y cumple con ANSI, DIN y JIS estándar.

Joint en Caoutchouc**CARACTÉRISTIQUES:**

- l'idée d'éviter les fuites pour tous les systèmes de tuyauterie en plastique.
- Particulièrement recommandé pour toutes les vannes avec brides de LD.
- L'anneau convexe conçu offre une étanchéité optimale.
- Disponible et se conformer aux normes ANSI, DIN et JIS.



NO	PARTS NAME	MATERIALS	PCS
1	BODY	NBR/EPDM/VITON	1

DN	SIZE	ϕM (mm)	ANSI(mm)		BS(mm)		DIN(mm)		JIS(mm)		MASTER CARTON Q'TY	REMARK
			PCD	HOLEs	PCD	HOLEs	PCD	HOLEs	PCD	HOLEs		
15	1/2"	93	60.3	4	66.7	4	65	4	70	4		
20	3/4"	98	69.8	4	73	4	75	4	75	4		
25	1"	123	79.4	4	82.5	4	85	4	90	4		
32	1-1/4"	133	88.9	4	87.3	4	100	4	100	4		
40	1-1/2"	138	98.4	4	98.4	4	110	4	105	4		
50	2"	153	121	4	114.3	4	125	4	120	4		
65	2-1/2"	173	140	4	127	4	145	4	140	4		
80	3"	183	152	4	146	4	160	8	150	8		
100	4"	208	191	8	178	8	180	8	175	8		
125	5"	248	216	8	209.6	8	210	8	210	8		
150	6"	278	241	8	235	8	240	8	240	8		
200	8"	328	298	8	292	8	295	8	290	12		
250	10"	392	362	12	355.6	12	350	12	355	12		
300	12"	440	432	12	406	12	400	12	400	16		
350	14"	484	476	12	470	12	460	16	445	16		
400	16"	540	516	16	520	12	515	16	510	16		Under Development