





VÁLVULAS DE PIE

Serie 100

Serie 110 Tipo HAVP® Válvula de Pie Canastilla Plástica

Cuerpo en bronce fundido. Canastilla plástica. Tuerca y resorte en Acero Inoxidable. Sello en nitrilo. ROSCA NPT. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 150 PSI.



CODIGO	DIAMETRO
HAVP019	3/4"
HAVP025	1"
HAVP032	1-1/4"
HAVP038	1-1/2"
HAVP050	2"
*HAVP063	2-1/2"

* En 2-1/2" ROSCA MACHO.

Tipo HAVM® Válvula de Pie Canastilla Metálica

Cuerpo en bronce fundido. Canastilla metálica. Tuerca y resorte en Acero Inoxidable. Sello en nitrilo. ROSCA NPT. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 150 PSI.



CODIGO	DIAMETRO
HAVM019	3/4"
HAVM025	1"
HAVM032	1-1/4"
HAVM038	1-1/2"
HAVM050	2"
*HAVM063	2-1/2"

* En 2-1/2" ROSCA MACHO.

Serie 115 Tipo HBVP® Válvula de Pie Canastilla en Bronce

Cuerpo y canastilla en bronce fundido. Tuerca y resorte en Acero Inoxidable. Sello de caucho. ROSCA NPT. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 150 PSI.



CODIGO	DIAMETRO
HBVP075	3"
HBVP100	4"
HBVP150	6"

Serie 120 Tipo HCVP® Válvula de Pie Bronce Integral

Cuerpo y canastilla en una sola pieza fundida de bronce. Sello Bronce-Bronce. ROSCA NPT. PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 150 PSI.



CODIGO	DIAMETRO
HCVP025	1"
HCVP032	1-1/4"
HCVP038	1-1/2"
HCVP050	2"